

RIESGOS

SOBRESFUERZOS
ATRAPAMIENTOS Y GOLPES. Cizallamiento de dedos y manos
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL



MEDIDAS PREVENTIVAS

El trabajador debe leer todas las señales de advertencia y las instrucciones en el manual y en la transpaleta antes de usarla.
 No manejar una transpaleta si no ha sido autorizado y formado para ello.



PREVIAS AL USO DEL EQUIPO: siempre se deberá revisar:

- ✓ Que las ruedas y los ejes no estén bloqueados.
- ✓ Si hay pernos, tuercas o pasadores de chaveta dañados o sueltos.
- ✓ Si existen pérdidas de aceite
- ✓ Si las funciones de elevación y descenso funcionan correctamente.
- ✓ que el manual de instrucciones está completo, es legible y está disponible para su consulta.
- ✓ Que todas las pegatinas son legibles y están en su lugar.
- ✓ Toda la máquina para ver si hay daños, corrosión o grietas en los componentes estructurales.
- ✓ El trabajador debe leer todas las señales de advertencia y las instrucciones en el manual y en la transpaleta antes de usarla.



- ✗ Nunca se debe utilizar una máquina dañada o una máquina que funcione mal. Si se descubren daños o defectos durante la inspección diaria o las pruebas de funcionamiento, la máquina debe ser etiquetada y retirada del servicio.



- ✓ Se dispone y se usan los **equipos de protección individual** obligatorios/necesarios.



DURANTE EL USO:

No se debe:

- ✗ exceder la capacidad máxima
- ✗ transportar o elevar pasajeros.
- ✗ utilizar el equipo si aparecen fallos.
- ✗ utilizar la transpaleta en pendientes. Está diseñada para ser usada en superficies planas y niveladas.
- ✗ balancear la transpaleta en el lado izquierdo o derecho.
- ✗ detener en un lugar que obstruya el paso.



MEDIDAS PREVENTIVAS
Siempre:

- ✓ Respetar la capacidad máxima de transpaletas manuales indicada por el fabricante, teniendo siempre en cuenta el esfuerzo que requiere el trabajador para arrastrar una determinada carga
- ✓ El peso de los bienes debe distribuirse sobre las dos horquillas, no utilizar sólo una horquilla. El centro de gravedad de la carga debe estar en el centro de las dos horquillas.
- ✓ Tener en cuenta las situaciones peligrosas como salientes o baches, protuberancias y obstrucciones en el suelo, escombros, obstrucciones en alturas y líneas de alta tensión, y soporte superficial inadecuado para soportar todas las fuerzas de carga impuestas por la máquina.
- ✓ Cuando se transporten mercancías, levantar las horquillas lo menos posible. El transporte con las horquillas elevadas debe realizarse lentamente y a una distancia lo más corta posible.
- ✓ Conducir la carretilla tirando de la empuñadura y avanzar colocándose a la derecha o la izquierda de la máquina indistintamente (nunca en el centro).
- ✓ Mirar en la dirección de viaje y mantener siempre una buena visibilidad de la ruta.
- ✓ En el caso de que se deba descender una pendiente leve, sólo se hará si se dispone de freno. El operador siempre estará detrás de la carga
- ✓ Soltar el mango sólo cuando la transpaleta se haya detenido por completo.


DESPUES DE SU USO:

- Aparcar la transpaleta de forma segura en un entorno seco y sin heladas. No aparcarse sobre una superficie inclinada. Bajar siempre completamente las horquillas. Si la transpaleta está aparcada durante más de un mes.


OPERACIONES DE INSPECCION, LIMPIEZA, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

- ✗ No se realizarán modificaciones o alteraciones que puedan afectar la capacidad, la estabilidad o los requisitos de seguridad de la transpaleta previa autorización por escrito del fabricante original, su representante autorizado o un sucesor del mismo.
- ✓ Asegurarse que la transpaleta está en una posición segura y estable, garantizando que no se moverá de repente.


EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- GUANTES DE PROTECCION.
- CALZADO DE SEGURIDAD.


USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE GUANTES